



AcéStar

**ETIQUETTES EN ACETATE RENFORCE 1 OU 2 COULEURS,
INARRACHABLES ET INTRANSFERABLES !**

Propriétés physiques (Valeurs moyennes)

SUPPORT	
Support :	Film Acétate blanc
Epaisseur (masse adhésive incluse, sans protecteur) :	50 µ
Transparence :	34 %
Brillance :	89 %
Rigidité diélectrique :	1,3 Kv/m
Résistivité :	3,5 x 10 Ohms
MASSE ADHESIVE	
Type de masse :	Acrylique
Epaisseur :	20 µ
PROTECTEUR	
Epaisseur :	65 µ
Température d'utilisation :	- 40 °C à 70 °C
Stockage :	2 ans à 21 °C et 50 % d'humidité relative

Pouvoir d'adhésion selon le support

Verre 24 heures :	Déchirure du film N / 25 mm
Acier 24 heures :	Déchirure du film N / 25 mm
Acrylique 24 heures :	Déchirure du film N / 25 mm
Polypropylène 24 heures :	Déchirure du film N / 25 mm
Tack :	Déchirure du film N / 25 mm



Réf. CDGREEN 26



Réf. CDGREEN 27



Réf. CDGREEN 28



Réf. CDGREEN 29



Réf. CDGREEN 30



LA GESTION DYNAMIQUE DES BIENS

43, avenue de Paris
45000 Orléans
France
Tél. 33 (0)2 38 46 86 86
Fax 33 (0)2 38 46 86 89

N° 02 38 46 86 86 - Mar 2001